

Ausschreibungstext Dämmplatte -mitbetonieren-**PROTTELITH Keller/ Garagendeckendämmung zum Mitbetonieren**

Liefern und einlegen in Schalungen (ohne zusätzliche Befestigungselemente) von PROTTELITH Dämmplatten aus mineralisch gebundenem Leichtbaustoff, hergestellt aus wiederverwertetem EPS.

Baustoffklasse: A2, s1, d0,
Rohndichte: 200 kg/m³,
Druckfestigkeit: 0,125 MPa,
Standardformat: 100 x 55 x Dicke cm,
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,060 W/mK

Verarbeitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers inklusive sämtlicher Nebenleistungen und Erschwernisse.

Angebotenes Produkt: PROTTELITH- Dämmplatte oder gleichwertiges.

Ausschreibungstext Dämmplatte -nachträgliche Montage-**PROTTELITH Keller/ Garagendeckendämmung zur nachträglichen Montage**

Liefern und nachträglich befestigen an der Deckenunterseite von Prottelith-Dämmplatten aus mineralisch gebundenem Leichtbaustoff, hergestellt aus wiederverwertetem EPS. Die Verlegung erfolgt im Verbund, mit den entsprechenden Dübeln und Schrauben laut Anforderungen und Dübelschemen.

Baustoffklasse: A2, s1, d0
Rohndichte: 200 kg/m³,
Druckfestigkeit: 0,125 MPa,
Standardformat: 100 x 55 x Dicke cm,
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,060 W/mK

Verarbeitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers inklusive sämtlicher Nebenleistungen und Erschwernisse.

Angebotenes Produkt: PROTTELITH Dämmplatte oder gleichwertiges.