

Sonderbauteile



Stahlkonstruktion –verzinkt,
statisch bestimmt.



Verkleidung der
Stahlkonstruktion, mit
Prottelith
Sonderbauteilen ausgeführt
in Halbschalen.
Einfachste Montage durch
Kleben, ggf. mechanisch
gesichert.



Prottelith ist ein
hervorragender Putzträger,
Endbeschichtung nach
Putzrichtlinien.



Einsatzgebiete:

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
z.B.: Sonnensegel, Brunnenwände,
Trapezblechabschottungen,
Fenstergaupen, Verkleidungen

Technische Daten:

Brandverhalten: A2,s1-d0
Rohndichte: 300 kg/m³
Druckfestigkeit: 0,250 N/mm²

Produkteigenschaften:

Leichte Be- und Verarbeitbarkeit,
wärmedämmend,
feuchtigkeitsunempfindlich,
witterungsbeständig,
nicht brennbar,
atmungsaktiv,
frostbeständig,

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

PROTTELITH PRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH
Prottelithstrasse 1, A-9556 Liebenfels,
Tel. Nr.: +43(0)4215 3223 0, Fax: +43(0)4215 3223 4
e-mail: office@prottelith.at
Homepage: www.prottelith.at